

**692.4300-305**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**IP44 3P+N+T 4A 400V**



**EMC**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

### ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série IMPACT
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE

### ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	4A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas 10mm <sup>2</sup>
Emergency push button	NO
RCD protection	Sobre grupo bases
In disp. ing/tipo apparecchio	No previsto
Potência máx	2,3 KW

### ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	BORRACHA
Cor	PRETO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK09
Versão de montagem	EM CIMA DA TORRE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Sobre torreta

### ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	6 NR
--------------------------	------

### ■ DESCARREGAR

Esquema de ligação