

**SCM520B7W****PLUGUE DE EMBUTIR****20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V****120X120MM Terminais de parafuso**

CSA C22.2 No. 65-93  
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
UL 486E  
UL 1682

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Série comercial     | Série EUREKA-HD[UL] |
| Descrição sintética | PLUGUE DE EMBUTIR   |
| Versão de montagem  | EMBUTIR             |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 20A                   |
| Polos            | 4P 5W                 |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 3ØY277/480V           |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR          |
| Cor                      | VERMELHO         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO    |
| Grau de proteção         | Watertight       |
| Grau de proteção IP      | IP67             |
| Grau de proteção IK      | IK10             |
| Tipo de saída disponível | EM ÂNGULO DE 90° |
| Material de contacto     | CuZn (latão)     |
| Tratamento da superfície | Niquelado        |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 120X120MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)  
[Guia de instruções](#)

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Catalogue notes | UL listed |
|-----------------|-----------|