

**606.3015-479****ADAPTADOR MÚLTIPLO**  
**IP44 16A 2P+T 110V 4h**IEC 60309-2 (1999)  
IEC 60309-1 (1999)  
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série ADAPTO       |
| Descrição sintética | ADAPTADOR MÚLTIPLO |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Corrente nominal | 16A                |
| Polos            | 2P+T               |
| Tensão nominal   | 110V               |
| Posição horária  | 4h                 |
| Cable section    | 2,5mm <sup>2</sup> |
| Cable            | H07RN-F            |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Material            | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção IP | IP44          |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| No. of available outlets | 3 NR |
| Cable length             | 2m   |

**■ DESCARREGAR**[Desenho Técnico \[PDF\]](#)  
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)  
[Desenho Técnico \[STP\]](#)**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Equipado com prensa cabo PG21, braçadeira de cabo e bloco de terminais. |
|                 | 2m de cabo de borracha H07RN-F                                          |