

## 407.3275

## TOMADA BLOQUEADA

32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz  
103X230MM Terminais de parafuso  
Con enclavamiento mecánico



EN IEC 60309-1:2022  
EN IEC 60309-2:2022  
EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série PROXIMA    |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 9h                    |
| Tensão nominal   | 208-250V              |
| Frequência       | 60Hz<br>50Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | EMBUTIR        |
| Cor                  | AZUL           |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Watertight     |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK  | IK10           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Cadeado              | ø5mm           |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 103X230MM |
|--------|-----------|

## ■ DESCARREGAR

BIM Object  
Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                    |
| Notas           | SEM FUSÍVEL                                                                                   |
| Catalogue notes | Pre-wired connection cables provided<br>Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável. |