



disjuntor 3VA6 UL Frame 150 classe da capacidade de interrupção H 65kA @ 480V de 4 polos, proteção de sistemas ETU550, LSI, In=100A proteção contra sobrecarga Ir=40A...100A proteção contra curto-circuito I_{sd}=0,6..10x I_n, I_i=1,5..12x I_n proteção do condutor N ajustável (OFF, até 150%) sem conexão

| Versão | |
|--|--------------------------------|
| nome da marca do produto | SENTRON |
| designação do produto | Disjuntor de potência compacto |
| designação do produto / de acordo com UL-File | HDAE |
| versão do produto | Proteção de instalações |
| versão do interruptor de carga / de acordo com UL 489 / disjuntor do aquecimento, ar condicionado e refrigeração (tipo HACR) | Si |
| versão do disparador de sobrecorrente | ETU550 |
| função de proteção do disparador de sobrecorrente | LSI |
| quantidade de polos | 4 |
| Dados técnicos gerais | |
| tensão de isolamento / valor nominal | 800 V |
| tensão de serviço / em CA / valor nominal | 690 V |
| potência dissipada [W] / máximo | 13 W |
| potência dissipada [W] / em valor nominal de corrente / em CA / em estado operacional quente / por ponto de ligação | 4,33 W |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típica | 25 000 |
| durabilidade elétrica / em AC-1 / em 380/415 V | 14 000 |
| durabilidade elétrica / em AC-1 / em 690 V | 9 800 |
| durabilidade elétrica / em 480 V | 14 000 |
| durabilidade elétrica / em 600 V | 9 800 |
| característica do produto / para condutor neutro / ampliável/reequipável / proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga | No |
| versão do monitoramento da ligação à terra | sem |
| função do produto | |
| • função de comunicação | Si |
| • outra função de medição | No |
| Peso líquido por ME | 3,2 kg |
| Eletricidade | |
| marcação / de acordo com UL 489 / disjuntor classificado a 100% | No |
| corrente de serviço | |
| • em 40 °C | 100 A |
| • em 45 °C | 100 A |
| • em 50 °C | 100 A |
| • em 55 °C | 100 A |

| | |
|---|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • em 60 °C | 100 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 65 °C | 100 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 70 °C | 100 A |
| Capacidade de comutação IEC 60947 | |
| capacidade de interrupção do disjuntor | H |
| capacidade de interrupção da corrente limite de curto-circuito (Icu) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 240 V | 110 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 415 V | 85 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 690 V | 2,5 kA |
| capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (Ics) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 240 V | 110 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 415 V | 85 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 690 V | 2,5 kA |
| capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 240 V | 242 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 415 V | 187 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 690 V | 3,8 kA |
| Capacidade de comutação UL 489 | |
| capacidade de interrupção da corrente | |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 240 V | 100 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 480 V | 65 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • em 600 V | 22 kA |
| Os parâmetros ajustáveis | |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _r) / do disparador L / em curva característica I ² t | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 40 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 100 A |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _r) / em disparo L / em curva característica I ² t | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 0,5 s |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 25 s |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _{sd}) / do disparador S / em curva característica I0t | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 60 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 1 000 A |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _{sd}) / do disparador S / em curva característica I ² t | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 60 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 1 000 A |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _{sd}) / em disparo S / em curva característica I0t | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 0,05 s |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 0,5 s |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardo (t _{sd}) / em disparo S / em curva característica I ² t | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 0,05 s |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 0,5 s |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I _i) / em disparo I | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 150 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 1 200 A |
| corrente de ajuste ajustável (I _N) / em disparo N | |
| <ul style="list-style-type: none"> • mínimo | 20 A |
| <ul style="list-style-type: none"> • máximo | 150 A |
| versão da proteção do condutor neutro | ajustável OFF; 20% até 150% |
| função do produto / proteção de aterramento | No |
| Projeto mecânico | |
| componente do produto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • disparador de subtensão | No |

| | |
|--------------------------|---------|
| • disparador de tensão | No |
| • sinalizador de disparo | No |
| altura [pol.] | 7,8 in |
| altura | 198 mm |
| largura [pol.] | 5,51 in |
| largura | 140 mm |
| profundidade [pol.] | 3,39 in |
| profundidade | 86 mm |

Conexões

| | |
|--|--------------|
| disposição da conexão elétrica / para circuito principal | sem terminal |
| versão da conexão elétrica / para circuito principal | sem |

Circuito auxiliar

| | |
|--|---|
| número de contatos inversores / para contatos auxiliares | 0 |
|--|---|

Acessórios

| | |
|---|----|
| expansão do produto / opcional / acionamento do motor | Si |
|---|----|

Condições ambientais

| | |
|---------------------------------------|--------|
| grau de proteção IP / do lado frontal | IP40 |
| temperatura ambiente | |
| • durante operação / mínimo | -25 °C |
| • durante operação / máximo | 70 °C |
| • durante o armazenamento / mínimo | -40 °C |
| • durante o armazenamento / máximo | 80 °C |

Environmental footprint

| | |
|--|-----------------|
| declaração ambiental de produto (EPD) | Si |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total | 61,814 kg |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação | 14,6 kg |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação | 48,9 kg |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil | -2,2 kg |
| perfil ecológico Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |
| identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q |

Homologações / certificados

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval

EMV

Maritime application



Maritime application

other

Environment



[Miscellaneous](#)

Siemens EcoTech



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA6110-6JP41-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA6110-6JP41-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6110-6JP41-0AA0

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





