

405.2620

TOMADA BLOQUEADA
 32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz
 136X125MM Terminais de parafuso
 Con enclavamiento eléctrico



EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série OMNIA
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	EMBUTIR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	2P
Tensão nominal	20-25V
Frequência	60Hz
Frequência	50Hz
Conector borne	Terminais de parafuso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	ROXO
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67
Grau de proteção IK	IK08
Material de contacto	CuZn (latão)

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	136X125MM
--------	-----------

DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)
[Guia de instruções](#)
[Guia de instruções](#)

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento eléctrico
Notas	SEM FUSÍVEL
Catalogue notes	As versões sem transformador são particularmente adequados para instalações com transformador centralizado de baixa tensão.
	Com bloco interruptor eléctrico que opera no primário do transformador, ou que, se devidamente conectado, pode ativar relés e contatores.