

592.R003-01-B

BOTÃO
BOTÃO 16A NO+NC 1xM20 II 2GD



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-1 (2014)
EN 60079-7 (2015)
EN IEC 60079-7/A1 (2018)
IEC 60079-1 (2014)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-7 (2017)
IEC 60079-31 (2022)
EN 60669-1 (2018)
IEC 60669-1 (2017)
EN IEC 60079-0 (2018)
EN IEC 60079-31 (2024)
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROCKER-EX[GD]
Descrição sintética	BOTÃO
Versão de montagem	PAREDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V

CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
-------------------------	--------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	PAREDE
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP66
Material	TERMOPLÁSTICO
Resistência ao impacto	7J
Ambient temperature Ta min	-50 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C
GLOW WIRE	GW 960°C
Entrada cabo	1xM20
Para cables	ø8-10,5mm

DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções
Guia de instruções
Guia de instruções

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Notas	NO+NC
Catalogue notes	Prensa-cabos em latão niquelado e vedante em silicone. Placa de ligação à terra e pino de ligação à terra incluídos. Prensa-cabos também disponíveis em aço AISI 316L (a pedido). AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.