

**518.1653TF**

**TOMADA DE PAREDE**  
**16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz**  
 Conector borne com mola



EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-TOP |
| Descrição sintética | TOMADA DE PAREDE |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Corrente nominal | 16A                     |
| Polos            | 2P+T                    |
| Posição horária  | 6h                      |
| Tensão nominal   | 200-250V                |
| Frequência       | 50Hz                    |
|                  | 60Hz                    |
| Conector borne   | Conector borne com mola |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | PAREDE         |
| Cor                      | AZUL           |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK08           |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA      |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |
| Entrada cabo             | M20X1,5        |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Notas           | TOP - FAST WIRING      |
| Catalogue notes | Com entrada para rosca |