

503.125865

TOMADA BLOQUEADA
125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 3D
 Bornes conexión brida tornillo Con
 enclavamiento mecánico



EN 60309-4 (2007)
 EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60309-2/A2 (2012)
 EN 60309-4/A1 (2012)
 EN 60079-31 (2014)
 EN 60079-0 (2012)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE GRP
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	125A
Polos	3P+T
Posição horária	11h
Tensão nominal	440-460V
Frequência	60Hz
Conector borne	Bornes conexión brida tornillo

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 3D
modo de proteção poeira	EX tc IIIC T90°C Db IP66

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	PAREDE
Cor	VERMELHO
Material	GRP Glass Reinforced Polyester
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK10
Material de contacto	CuZn (latão)
Working temperature	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Auto-extinguível UL94	V0
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C
Cadeado	ø6,3mm

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Guia de instruções
 Guia de instruções
 Guia de instruções
 Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento mecánico
Notas	CON SEZIONATORE
Catalogue notes	Lado em branco com marca de ponto de perfuração
	Este produto, utilizado para instalações fixas em ambientes ATEX com potencial risco de explosão, está identificado como Zona 22 em «autocertificação» e pode operar de -25°C a +60°C, IP66, com um grau de proteção contra impactos até 7J.