









chave para interruptor operado por chave SIEMENS, C, nº chave. S-10-CG, seleção específica do cliente com configurador do SIRIUS ACT (CIN)

| | | |
|--|---|----------------------|
| nome da marca do produto | SIRIUS ACT | |
| designação do produto | Chave | |
| versão do produto | Siemens, C | |
| designação do tipo de produto | 3SU1 | |
| Actuador | | |
| número da chave | S-10-CG | |
| Dados técnicos gerais | | |
| Diretiva RSP (Data) | 11/06/2018 | |
| Peso líquido por ME | 0,01 kg | |
| Condições ambientais | | |
| temperatura ambiente | 70 ... -25 °C | |
| <ul style="list-style-type: none"> durante operação durante o armazenamento e o transporte | -40 ... +80 °C | |
| categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma umidade do ar relativa de 10 ... 95%) | |
| Montagem/ Fixação/ Dimensões | | |
| altura | 21,5 mm | |
| largura | 2,2 mm | |
| profundidade | 53,2 mm | |
| Acessórios | | |
| material do acessório | metal | |
| cor do acessório | prateado | |
| Homologações certificados | | |
| declaração ambiental de produto | <ul style="list-style-type: none"> Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação 0.625 kg Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação 0.235 kg Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil -0.267 kg Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total 0.593 kg | |
| Environment | General Product Approval | Maritime application |
| Environmental Confirmations      | | |
| Maritime application | other | |
|    | Confirmation | |

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0FP80-0AA0-Z Y19>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0FP80-0AA0-Z Y19>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1950-0FP80-0AA0-Z Y19>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0FP80-0AA0-Z Y19&lang=en

última alteração:

02/04/2025 