

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) /

[Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) /

[VLT® Micro Drive FC 51 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-Micro-Drive-FC-51/c/7611\)](#) / 132F0022

› [Export page \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-Micro-Drive-FC-51/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC051P2K2T4E20H3BXC/p/132F0022/getExport\)](#)



CONVERSOR FREQUENCIA FC051P2K2T4E20H3BXC

132F0022

Conversores de Frequências

FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

Adjustable Freq Convert(051) VLT® Micro Drive

(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Three phase

380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A1/B rcl

Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Envernizado em todos os PCBs, No Mains Option

M2-FRAME

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

O VLT® Micro Drive é um conversor geral que pode controlar motores CA até 22,0 kW. Trata-se de um conversor pequeno com o máximo de força e confiabilidade. O VLT® Micro Drive é fabricado com respeito pelo ambiente e cumpre a Diretiva RoHS.

Observação: Solicite o display do LCP separadamente como acessório.

[Leia menos](#)

› [View Efficiency Data](#) (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-051P2K2T4E20H3/pt>)

[Onde comprar?](#)

[Reconfigurar \(/br/pt_BR/132F0022/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR\)](#)

[+ Adicionar à lista de comparação](#)

[+Adicionar a Minha Lista de Produtos](#)



Detalhes do produto	Documentos	Certificates	Visuais	Acessórios	Peças de Reposição	Serviços
---------------------	------------	--------------	---------	------------	--------------------	----------

Detalhes do produto

Peso bruto	1.95 kg
Peso líquido	1.75 kg
Volume	4.603 l
EAN	5702427357570

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	Adjustable Freq Convert
Micro Drive Series	051	(051) VLT® Micro Drive
Potência Nominal	P2K2	(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H3	RFI filter Class A1/B rcl
Brake - Safe Stop	B	Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	C	Envernizado em todos os PCBs
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Frame Size	M2	M2-FRAME
Typecode		FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01		FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW

Calculated Gross Weight [kg]	1.9
Calculated Net Weight [kg]	1.6
Material Gross Weight	1.95
Material Net Weight	1.75

Documentos

Tipo de D...	Country	Português	Título
Factsheet		Português	VLT® Micro Drive FC 51 (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPPFP500A228_FFP500A228)
Operating Guide		Português	VLT Micro Drive FC 51 Operating Guide A3 (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_Micro_Drive_FC_51_OG_A3_M00339_A000101.pdf) M0033905
Operating Guide		Português	VLT® Micro Drive FC 51 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG02BC28.pdf) MG02BC28

Certificates

Tipo de D...	Country	Português	Título
Factsheet		Português	VLT® Micro Drive FC 51 (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPPFP500A228_FFP500A228)
Operating Guide		Português	VLT Micro Drive FC 51 Operating Guide A3 (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_Micro_Drive_FC_51_OG_A3_M00339_A000101.pdf) M0033905
Operating Guide		Português	VLT® Micro Drive FC 51 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG02BC28.pdf) MG02BC28