

Início (/br/pt_BR/) / Conversores (/br/pt_BR/Conversores/c/3000) /
Conversores de baixa tensão (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301) /
VLT® Micro Drive FC 51 (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-Micro-Drive-FC-51/c/7611) / 132F0024
› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-Micro-Drive-FC-51/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC051P3K0T4E20H3BXC/p/132F0024/getExport)

CONVERSOR FREQUENCIA FC051P3K0T4E20H3BXC

132F0024

Conversores de Frequências
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Adjustable Freq Convert(051) VLT® Micro Drive
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP, Three phase
380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A1/B rcl
Chopper de Frenagem
Sem LCP instalado
Envernizado em todos os PCBs, No Mains Option
M3-FRAME
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX

O VLT® Micro Drive é um conversor geral que pode controlar motores CA até 22,0 kW. Trata-se de um conversor pequeno com o máximo de força e confiabilidade. O VLT® Micro Drive é fabricado com respeito pelo ambiente e cumpre a Diretiva RoHS.

Observação: Solicite o display do LCP separadamente como acessório.

Leia menos

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-051P3K0T4E20H3/pt>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/132F0024/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto

Documentos

Certificates

Visuais

Acessórios

Peças de Reposição

Serviços

Detalhes do produto

Peso bruto	3.215 kg
Peso líquido	2.915 kg
Volume	11.003 l
EAN	5702427357587



Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	Adjustable Freq Convert
Micro Drive Series	051	(051) VLT® Micro Drive
Potência Nominal	P3K0	(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H3	RFI filter Class A1/B rcl
Brake - Safe Stop	B	Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	C	Envernizado em todos os PCBs
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Frame Size	M3	M3-FRAME
Typecode		FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01		FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg]		3.3
Calculated Net Weight [kg]		3
Material Gross Weight		3.215
Material Net Weight		2.915

Documentos

Tipo de D...	Country	Português	Título
Factsheet	Português		VLT® Micro Drive FC 51 (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPPFP500A228_FFP500A228)