

Início (/br/pt_BR/) / Conversores (/br/pt_BR/Conversores/c/3000) /
Conversores de baixa tensão (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301) /
VLT® AutomationDrive FC 300 (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011) /
131B0029

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P1K1T5E20H1XXX/p/131B0029/getExport)



Larger View

CONVERSOR FREQUENCIA FC302P1K1T5E20H1XXX

131B0029

Conversores de Frequências

FC-302P1K1T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive302 Advanced

(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP, Three phase

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A1 / B

Sem Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Não envernizado, No Mains Option

Última versão do SW padrão

No A Option, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: A2

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P1K1T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples...

Leia mais



› View Efficiency Data

(<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-302P1K1T5E20H1/pt>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B0029/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto

Documentos

Certificates

Visuais

Acessórios

Peças de Reposição

Detalhes do produto

Peso bruto	5.02 kg
Peso líquido	4.43 kg
Volume	16.53 l
EAN	5702427094185

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	302	302 Advanced
Potência Nominal	P1K1	(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H1	RFI filter Class A1 / B
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option

Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
A Option	AX	No A Option
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	A2	A2
Typecode		FC-302P1K1T5E20H1XXX
Typecode Part 1		XXXSXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		1.1
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		90,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		2.08
Power Loss HO [W]		58
Power Loss HO [W]		58
Continuous Current (HO) [A]		3
Intermittent Current (HO) [A]		4.8
Continuous Current (HO) [A]		2.7
Intermittent Current (HO) [A]		4.32
Calculated Gross Weight [kg]		4.9

Calculated Net Weight [kg]		4.6
Material Gross Weight		5.02
Material Net Weight		4.43
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelcode01	FC-302P1K1T5E20H1XXX	
Modelcode02	XXSXXXXXAXBXCXXXXDX	

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302B528)
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628)
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf)
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf)

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302B528)
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628)
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf)