

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 360 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-360/c/12775\)](#) / **134F2974**

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-360/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC360H1K5T4E20H2BXC/p/134F2974/getExport)



CONVERSOR FREQUENCIA FC360H1K5T4E20H2BXC

134F2974

FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXXAXBX

VLT® AutomationDrive FC 360

High Overload, 1,5 KW / 2,0 HP, (T4) 380-480VCA (Trifásico),

IP20 / Chassis, RFI Class A2,

(B) Chopper de Frenagem, Cartão de Controle Padrão

Coated PCB,

Código Danfoss: FC-360H1K5T4E20H2BXCDXXSXXXXXAXBX

O Danfoss VLT® AutomationDrive FC 360 é dedicado a aplicações industriais, como bombas e ventiladores, transportadores, extrusores, bancadas de tração etc., cobrindo uma faixa de potência de 0,37 a 75 kW, 380 a 480 V trifásica.

Com uma ampla variedade de poderosos recursos padrão e opcionais, um design de HMI fácil de usar, seleções de aplicações e alta confiabilidade contra ambientes agressivos, o VLT® AutomationDrive FC 360 fornece alto desempenho e funções versáteis com o menor custo geral de propriedade, tornando-o a combinação perfeita para clientes OEM.

Observação: Filtro CC integrado para toda a faixa de potência. Circuito de frenagem integrado de até 22 kW. Solicite o display do LCP separadamente como acessório.

Leia menos

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/134F2974/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



Detalhes do produto

Peso bruto	2.65 kg
Peso líquido	2.63 kg
Volume	0 l
EAN	5710107427192

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 360 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	Adjustable Frequency Converter
Série	360	(360) 360
Power	H	High Overload
Tamanho de Potência	1K5	1,5 KW / 2,0 HP
Tensão	T4	(T4) 380-480VCA (Trifásico)
Enclosure	E20	IP20 / Chassis
RFI Filter	H2	RFI Class A2
Brake & Stop	B	(B) Chopper de Frenagem
Display	X	Sem display (sem tampa cega)
Coating	C	Coated PCB
Opcional de rede elétrica	D	Divisão de carga
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No Adaptation
Versão especial	SXXX	Última versão – SW Padrão
Software Language Pack	X	Standard Language Pack
Control Card	AX	Cartão de Controle Padrão
B Option	BX	(BX) Sem Opcional no slot B
Tamanho do Chassi	J1	J1
Codificação Parte 1		FC-360H1K5T4E20H2BXC
Codificação Parte 2		DXXSXXXXXAXBX
Catálogo de produtos	NO_VIEW	SEM EXIBIÇÃO

Peso Bruto Calculado [kg]		2.66
Peso líquido calculado [kg]		2.3
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada	ERR01	Não é possível determ fornec
Código do modelo 01		FC-360H1K5T4E20H2BXC
Modelocode02		DXSXXXXXAXBX
Recommended Plant		ERR01

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título	
Design Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 360 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG06B528.pdf) MG06B528	
Operating Guide		Português	VLT AutomationDrive FC 360 (0.37–90 kW) (https://files.danfoss.com/download/Drives/M0041503_AQ447838242471pt-000101_VLT_AutomationDrive_FC_360_OG.pdf) M0041503	(http
Programming Guide		Português	PROFIBUS DP FC 360 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG06F128.pdf) MG06F128	
Programming Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 360 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG06C828.pdf) MG06C828	

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título	
Design Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 360 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG06B528.pdf) MG06B528	
Operating Guide		Português	VLT AutomationDrive FC 360 (0.37–90 kW) (https://files.danfoss.com/download/Drives/M0041503_AQ447838242471pt-000101_VLT_AutomationDrive_FC_360_OG.pdf) M0041503	(http
Programming Guide		Português	PROFIBUS DP FC 360 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG06F128.pdf) MG06F128	