

cabo de conexão de energia de um lado, aberto de um lado Han Q4/2 angulado, para RSM 4 x 4 mm² comprimento 5 m

| | | |
|---|---|------------------------|
| designação do produto | | Cabo de ligação à rede |
| tipo de conector | | bucha |
| comprimento do cabo | m | 5 |
| tipo de saída do cabo | | angulado |
| número de condutores isolados elétricos | | 4 |
| quantidade de polos | | 4 |
| grau de proteção IP | | IP65 |
| equipação das pontas do cabo | | de um lado |

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1911-0DF33>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-0DF33>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1911-0DF33>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-0DF33&lang=en

última alteração:

01/04/2025 