

644.0220-J14**CAIXA DE PAREDE****160x75x75mm IP66 GW 960°C****APARELHAGEM PRETO TERMOFIXO**

EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-31 (2014)
IEC 60079-7 (2015)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ZENITH-P
Descrição sintética	CAIXA DE PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal (valor)	12,0 A
Rated Sizing Voltage (Value)	690 V
Dissipação de potência máxima	4,780 W

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2GD
Modo de proteção de gás	Ex eb IIC T6 Gb
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC T80°C Db IP66


■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP66
Material	TERMOFIXO
Resistência ao impacto	7J
Equipment	Junction box
Régua de bornes	14x2,5mm² CAGE TERMINAL
GLOW WIRE	GW 960°C
Cor	PRETO
Entrada cabo	6xM20 PLUGGED
Para cables	plugged
Ambient temperature Ta min	-30 °C
Ambient temperature Ta max	40 °C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	160x75x75mm
------------	-------------

■ DIMENSÃO



■ DESCARREGAR

Documentação dos componentes
Documentação dos componentes
Documentação dos componentes
Desenho técnico
Thermal calculation
Guia de instruções
Guia de instruções
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes

AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.