

**219.16367****PLUGUE MÓVEL**

16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II  
2GD Bornes conexión brida tornillo  
Low temperature [-50°C]



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60079-0 (2018)  
IEC 60079-0 (2017)  
IEC 60079-31 (2013)  
EN 60079-7 (2015)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)  
EN 60079-31 (2014)  
EN IEC 60079-7/A1 (2018)  
IEC 60079-7 (2017)  
EN 60079-1 (2014)  
IEC 60079-1 (2014)  
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Série comercial    | Série OPTIMA-EX[GD] |
| Descrição sintéica | PLUGUE MÓVEL        |
| Versão de montagem | PORTÁTIL            |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 16A                            |
| Polos            | 3P+T                           |
| Posição horária  | 5h                             |
| Tensão nominal   | 600-690V                       |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz                   |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS EX**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Group and categories EX | II 2GD |
|-------------------------|--------|

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Versão de montagem         | PORTÁTIL      |
| Cor                        | VERMELHO      |
| Material                   | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção           | Splash proof  |
| Grau de proteção IP        | IP66          |
| Resistência ao impacto     | 7J            |
| Tipo de saída disponível   | RETA          |
| Material de contacto       | CuZn (latão)  |
| Tratamento da superfície   | Niquelado     |
| Entrada cabo               | PRENSA CABO   |
| Ambient temperature Ta min | -50 °C        |
| Ambient temperature Ta max | 60 °C         |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções  
Guia de instruções  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Low temperature [-50°C]                                                                  |
| Catalogue notes | AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. |