

745.3005-096**ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL**
IP44 30m 5x2,5mm²

EN 61316 (1999)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ROLLER 450
Descrição sintética	ENROLADOR DE CABO INDUSTRIAL
Descrição	The ROLLER 450 Series Industrial Cable Reel is designed for robust performance in demanding environments. Featuring a 30-meter H07RN-F cable with a 2.5mm ² section, it ensures reliable power distribution. Constructed from engineering plastic, it offers exceptional durability and impact resistance with an IK08 protection rating. The IP44 protection degree provides adequate moisture resistance. This cable reel is equipped with a convenient carrying handle and an integrated disconnecter, enhancing portability and safety. The stand-mounted design facilitates stable placement during use. Ideal for professional settings requiring a dependable and long-lasting cable management solution.
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cable section	2,5mm ²
Cable	H07RN-F
Potencia con cable enrollado	5000W
Potencia con cable desenroll.	11000W

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP44
Grau de proteção IK	IK08
Working temperature	-25°C/+40°C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	4 NR
Cable length	30m

■ DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com alça de transporte
Opções	Com o seccionador
Catalogue notes	Cabo H07RN-F (RUBBER)
	Conecte OPTIMA-REVERSE com inversor de fase.
	A fonte de alimentação máxima é mostrado em cada item.
	Cabo bobinas para aplicações industriais: