

**530.32135**

**TOMADA DE PAREDE**  
**32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-**  
**500Hz Terminais de parafuso**



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Série comercial	Série IEC309
Descrição sintética	TOMADA DE PAREDE
Versão de montagem	PAREDE

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

Corrente nominal	32A
Polos	3P
Posição horária	11h
Tensão nominal	40-50V 20-25V
Frequência	>400-500Hz
Conector borne	Terminais de parafuso

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Versão de montagem	PAREDE
Cor	VERDE
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Splash proof
Grau de proteção IP	IP44/IP54
Tipo de saída disponível	RETA
Material de contacto	CuZn (latão)
Entrada cabo	PONTO DE BROCA

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

Catalogue notes	Lado em branco com marca de ponto de perfuração Inclui prensa cabos de borracha
-----------------	--