

**406.16862**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz**  
**136X125MM Terminais de parafuso**  
**Con enclavamiento mecánico**



EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-4 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OMNIA      |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | EMBUTIR          |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 3P+T                  |
| Posição horária  | 2h                    |
| Tensão nominal   | >50V                  |
| Frequência       | >300-500Hz            |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 10,3x38mm          |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Versão de montagem   | EMBUTIR       |
| Cor                  | VERDE         |
| Material             | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção     | Watertight    |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67     |
| Grau de proteção IK  | IK08          |
| Material de contacto | CuZn (latão)  |
| Cadeado              | ø4,7mm        |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 136X125MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções  
 Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | Fusíveis não fornecidos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | A quantidade máxima de corrente disponível, tendo em vista a elevação máxima de temperatura permitida pelas normas pertinentes, para produtos com frequências que variam acima de 100 Hz, deve-se ser reduzida em relação à corrente nominal de 25%; contacte Serviços Técnicos Scame para mais informações. |