



tipo descontinuado variador de potência faixa de corrente 4 A / 40 °C 110 ... 230 V / 24 V CA/CC sem monitoramento de carga parcial para relé semicondutor / contator

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	colocador de potência
designação do tipo de produto	3RF29
número do artigo do fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 do acessório a encomendar • _2 do acessório a encomendar 	3RF2900-0RA88 4EM4700-8CB00
designação do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 do acessório a encomendar • _2 do acessório a encomendar 	Tampa de cobertura selável estrangulador de entrada / 1CA
Dados técnicos gerais	
função do produto	para relés semicondutores / contadores a semicondutor 3RF21/23
potência dissipada [W] em valor nominal de corrente	
<ul style="list-style-type: none"> • sem percentagem de corrente de carga típica 	1 W
tensão de isolamento valor nominal	600 V
grau de poluição	3
tensão de impulso suportável do circuito principal valor nominal	2,5 kV
grau de proteção IP	IP20
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
resistência ao choque de acordo com IEC 60068-2-27	15 g / 11 ms
resistência à vibração de acordo com IEC 60068-2-6	2 g
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	K
Diretiva RSP (Data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No. 3147-75-9 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylene-di-p-cresol CAS-No. 119-47-1
Peso líquido por ME	0,184 kg
Circuito de corrente principal	
quantidade de polos para circuito principal	0
número de NA para contatos principais	0
número de NF para contatos principais	0
tensão de serviço em CA	
<ul style="list-style-type: none"> • em 50 Hz valor nominal • em 60 Hz valor nominal 	110 ... 230 V 110 ... 230 V
frequência de operação valor nominal	50 ... 60 Hz
tolerância simétrica relativa da frequência de operação	10 %
área de trabalho com relação à tensão de serviço em CA	

<ul style="list-style-type: none"> em 50 Hz em 60 Hz 	93,5 ... 253 V
corrente de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> em AC-51 valor nominal 	4 A
temperatura de derating	40 °C
faixa de aprendizagem da corrente valor inicial	0,15 A
faixa de aprendizagem da corrente valor final	4 A
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão	CA/CC
tensão de alimentação de comando em CA	
<ul style="list-style-type: none"> em 50 Hz valor nominal em 60 Hz valor nominal 	20,5 ... 26,5 V
tensão de alimentação de comando em CA	
<ul style="list-style-type: none"> em 50 Hz valor final para detecção do sinal <0> em 60 Hz valor final para detecção do sinal <0> 	5 V
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	18 ... 30 V
tensão de alimentação de comando em CC valor final para detecção do sinal <0>	5 V
frequência da tensão de alimentação para circuito auxiliar e de comando valor nominal	50 ... 60 Hz
tolerância simétrica da frequência de rede	5 Hz
corrente de comando em tensão de alimentação de comando mínima	
<ul style="list-style-type: none"> em CA em CC 	2 mA
corrente de comando em CA valor nominal	40 mA
corrente de comando em CC valor nominal	40 mA
Circuito de corrente secundário	
número de NF para contatos auxiliares	1
número de NA para contatos auxiliares	1
número de contatos inversores para contatos auxiliares	0
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
tipo de fixação montagem em série	Si
tipo de fixação	encaixável
altura	111,5 mm
largura	45 mm
profundidade	69,5 mm
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica	
<ul style="list-style-type: none"> para circuito auxiliar e de comando 	conexão parafusada
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	
<ul style="list-style-type: none"> para contatos auxiliares e contatos de comando <ul style="list-style-type: none"> sólido de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado de fio fino sem tratamento de terminal de condutor isolado em cabos AWG para contatos auxiliares e contatos de comando 	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1 mm ²)
torque de aperto para contatos auxiliares e contatos de comando em terminais com parafuso	0,5 ... 0,6 N·m
torque de aperto [lbf·in] para contatos auxiliares e contatos de comando em terminais com parafuso	4,5 ... 5,3 lbf·in
versão da rosca do parafuso de ligação dos contatos auxiliares e de comando	M3
comprimento sem isolamento do cabo para contatos auxiliares e contatos de comando	7 mm
Segurança elétrica	
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Condições ambientais	

altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	1 000 m
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante operação 	-25 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento 	-55 ... +80 °C

Compatibilidade electromagnética

acoplamento de interferências do cabo	
<ul style="list-style-type: none"> • por descarga de acordo com IEC 61000-4-4 	2 kV / 5 kHz, critério de comportamento 2
<ul style="list-style-type: none"> • por choque de sobretensão condutor-terra de acordo com IEC 61000-4-5 	2 kV, critério de comportamento 2
<ul style="list-style-type: none"> • por choque de sobretensão condutor-condutor de acordo com IEC 61000-4-5 	1 kV, critério de comportamento 2
<ul style="list-style-type: none"> • por radiação de alta frequência de acordo com IEC 61000-4-6 	140 dBuV na gama de frequências de 0,15 ... 80 MHz, critério de comportamento 1
descarga de eletricidade estática de acordo com IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contato / 8 kV descarga pelo ar, critério de comportamento 2
emissão de interferência de AF captada pelo cabo de acordo com CISPR11	Klasse A für Industriebereich
emissão de interferência AF captada em campo de acordo com CISPR11	classe B para área residencial, comercial e empresarial

Homologações certificados

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RF2904-0KA13-0KT0>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF2904-0KA13-0KT0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RF2904-0KA13-0KT0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF2904-0KA13-0KT0&lang=en



