

**245.16931**

**PLUGUE DE PAREDE**  
**16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz**  
**Terminais de parafuso**



EN 60309-2/A2 (2012)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA     |
| Descrição sintética | PLUGUE DE PAREDE |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 2P+T                  |
| Posição horária  | 10h                   |
| Tensão nominal   | >50V                  |
| Frequência       | 100-300Hz             |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | PAREDE         |
| Cor                      | VERDE          |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK08           |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA      |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |
| Tratamento da superfície | Niquelado      |
| Entrada cabo             | M25X1,5        |

## ■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Catalogue notes | Entrada de cabo fornecida |
|                 | Entrada de rosca aberta   |
|                 | Com entrada para rosca    |