

**899.SD2P3NE01P****PLUGUE MÓVEL****250A 3P+N+T 6h 380-440V Terminais de parafuso**EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-METAL |
| Descrição sintética | PLUGUE MÓVEL       |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 250A                  |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 6h                    |
| Tensão nominal   | 380-440V              |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL              |
| Cor                      | VERMELHO              |
| Material                 | LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO |
| Grau de proteção         | Splash proof          |
| Grau de proteção IP      | IP66                  |
| Grau de proteção IK      | IK09                  |
| Material de contacto     | CuZn (latão)          |
| Tratamento da superfície | Banhado a prata       |

**■ DESCARREGAR**Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Catalogue notes | Cabo de borracha                    |
|                 | Pode ser utilizado com versões HDSD |
|                 | Duas contato piloto                 |