

**672.4024.1102**

QUADRO  
IP66 PAREDE M400 24 MOD.  
256x400x140mm CINZA



EN 60670-1 (2005)  
EN 60670-24 (2013)  
EN 62208 (2011-10)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Série comercial     | Série DOMINO IP66 [quadros] |
| Descrição sintética | QUADRO                      |
| Versão de montagem  | PAREDE                      |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Potência dissipada | 30W |
|--------------------|-----|

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Cor                 | CINZA         |
| Material            | TERMOPLÁSTICO |
| Versão de montagem  | PAREDE        |
| Grau de proteção IP | IP66          |
| Grau de proteção IK | IK07          |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|            |               |
|------------|---------------|
| Modularity | M400          |
| Nº módulos | 24 MOD.       |
| Dimensions | 256x400x140mm |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | Dissipação de energia calculada em conformidade com padrões IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24                                                 |
|                 | .1102: janela polarizada (standard), com rotulo, com chave triangular, com 2 barramentos IP00 (5x10mm <sup>2</sup> - 5x16mm <sup>2</sup> ) |