

590.EMB8003**INTERRUPTOR/SECCIONADOR**

80A 3P IP55 BS 300x380x170mm KF1
IK09 EMEGÊNCIA
AMARELO/VERMELHO FUSE: BS GW
650°C



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-TP
Descrição sintética	INTERRUPTOR/SECCIONADOR

Descrição

The SWITCH DISCONNECTOR ISOLATORS-TP Series is designed for emergency applications, featuring a durable engineering plastic construction. With a handle of yellow/red for enhanced visibility, this device supports a rated current of 80A and operates efficiently at 80A in AC23A (415V). It is equipped with a protection degree of IP55 and an impact resistance of IK09, ensuring reliability in demanding environments. The switch disconnecter is configured with 3P poles and a KF1 switch size, operating at a rated voltage of 690V. Key features include surface mounting, a door interlock, and a padlockable handle in the OFF position for up to three padlocks. The unit is enclosed with blank sides, and fuses are not supplied.

Modelo	EMEGÊNCIA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	80A
Polos	3P
Tamanho	KF1
Tipo de fusível	BS
Tensão nominal	690V
Tensão de isolamento (Ui)	1000VAC 1500VDC
Tensão de impulso (Uimp)	8kV
Corrente térmica (Ithe)	80A
Corrente (Ie) em AC21A (415V)	80A
Corrente (Ie) em AC21A (500V)	80A
Corrente (Ie) em AC21A (690V)	80A
Corrente (Ie) em AC22A (415V)	80A
Corrente (Ie) em AC22A (500V)	80A
Corrente (Ie) em AC22A (690V)	80A
Corrente (Ie) em AC23A (415V)	80A
Corrente (Ie) em AC23A (500V)	63A
Corrente (Ie) em AC23A (690V)	45A
Corrente (Ie) em DC21A (220V)	80A
Corrente (Ie) em DC22A (220V)	80A
Corrente (Ie) em DC23A (220V)	50A
Corrente de c.c. condicional	100kAeff
Fusível associado - tipo gG	80A

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	TECNOPOLÍMERO
Grau de proteção IP	IP55
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	AMARELO/VERMELHO
GLOW WIRE	GW 650°C
Grau de proteção IK	IK09

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	300x380x170mm
Diâmetro do furo do parafuso	M6
Largura da aba de fixação	15mm

■ DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)
[Guia de instruções](#)

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Notas	FUSE: BS
Catalogue notes	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados)
	Equipado com fechadura da porta
	Fusíveis não fornecidos
	Lados em branco