

6SE6420-2UD17-5AA0

MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP

Notes

sem fotografia disponível	Este material já não está disponível. Para este material existe um sucessor disponível: 6SE6420-2UD17-5AA1 Comparar produtos dica relacionada com o sucessor: . Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.
Preço de lista	mostrar preços
Preço Unitário sem IPI	mostrar preços
Serviços adicionais	Please find an overview our product related services here
folha de dados em PDF	Download.
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...)	Download

Services

		
9MC3110-7RK00-0AB1	9MC3110-7RK00-0AE8	9MC3110-7RK00-0AR1
retrofit kit for drives includes: 1 x SINAMICS V20, 0.75 kW, 3/AC, 380- 480 V AC unfiltered + sta...	retrofit kit for drives includes: 1 x SINAMICS G120C, PB, 1.1 kW, 3/AC, 380-480 V AC unfiltered ...	retrofit kit for drives includes: 1 x SINAMICS PM240-2, 1.1 kW, 3/AC, 380-480 V AC, unfiltered ...

produto

referência do produto	6SE6420-2UD17-5AA0
Descrição do material	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP
dados da família do produto	Não disponível
ciclo vida do produto(PLM)	PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date	Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.03.2011
Notes	Este material já não está disponível. Para este material existe um sucessor disponível: 6SE6420-2UD17-5AA1 Comparar produtos dica relacionada com o sucessor: . Atualmente este produto não pode ser adquirido. Caso necessite de suporte, entre em contato com seu agente de vendas.

Successor information

Successor	6SE6420-2UD17-5AA1
descrição do sucessor	**spare part** MICROMASTER 420 without filter 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz constant torque 0.75 kW overload 150% for 60 s square-law torque 0.75 kW 173x 73x 149 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 °C without AOP/BOP

dados preços

Grupo desc. 2	322
Preço de lista	mostrar preços
Preço Unitário sem IPI	mostrar preços
Fator de Metal	None

informação de entrega

códigos exportação	ECCN : EAR99 / AL : 3D225
NÃO UTILIZAR	sob consulta
peso líquido (kg)	1,300 Kg
un medida do tamanho embalagem	Não disponível
un de quantidade	0 Un.
quantidade da embalagem	1

Dados adicionais

EAN	4019169445252
UPC	Não disponível
código pautal	85044084
Catálogo	DA51-C
PCK	9811
Group Code	R220
país de origem	Reino Unido

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material	A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização.	-
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates	
SCIP number	Não disponível
classificações	
	Não disponível

;