

570.4062-SW

TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 16A IP54 ALEMÃ SHUTTERED
70X87MM PLUG-PRESENCE



IEC 60884-1 (2002)

DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série DOMO
Descrição sintética	TOMADA DE EMBUTIR
Modelo	ALEMÃ SHUTTERED

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA


Corrente nominal	16A
Polos	2P+T
Tensão nominal	250V

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP54
Grau de proteção IK	IK08
Working temperature	-25°C/+60°C
Cor	AZUL

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	70X87MM
--------	---------

■ DIMENSÃO**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Com microinterruptor auxiliar
Notas	PLUG-PRESENCE
Catalogue notes	Quando plug é inserido um micro-interruptor é activado e fecha o circuito