








Arruela aberta para parada de emergência, amarelo, com inscrição (polonês):  
Zatrzymanie símbolo 5638, Awaryjne símbolo 5638, diâmetro externo 75 mm,  
diâmetro interno 22,5 mm, espessura 2 mm, seleção específica do cliente com  
configurador do SIRIUS ACT (CIN)

<b>nome da marca do produto</b>	SIRIUS ACT	
<b>designação do produto</b>	Arruela de PARAGEM DE EMERGÊNCIA	
<b>designação do tipo de produto</b>	3SU1	
<b>Dados técnicos gerais</b>		
resistência ao choque para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B	
resistência à vibração para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B	
<b>Diretiva RSP (Data)</b>	06/08/2018	
<b>Peso líquido por ME</b>	0,008 kg	
<b>Condições ambientais</b>		
<b>temperatura ambiente</b>		
• durante operação	70 ... -25 °C	
• durante o armazenamento e o transporte	80 ... -40 °C	
<b>Acessórios</b>		
<b>material do acessório</b>	plástico	
<b>tipo de fixação da placa</b>	sem	
<b>marcação da placa de assento</b>	ZATRZYMANIE, SYMBOL IEC 60417-5638, AWARYJNE, SYMBOL IEC 60417-5638	
<b>forma da placa de assento</b>	redondo	
<b>cor da placa de assento</b>	amarelo (placa); preto (inscrição)	
<b>função do produto placa de assento iluminada</b>	No	
<b>símbolos ISO impressos</b>	ZATRZYMANIE, SYMBOL IEC 60417-5638 , AWARYJNE, SYMBOL IEC 60417-5638	
<b>Homologações certificados</b>		
declaração ambiental de produto		
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação	0.566 kg	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação	0.235 kg	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil	-0.0145 kg	
• Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total	0.787 kg	
<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>	<b>Maritime application</b>
<a href="#">Environmental Confirmations</a>     		
<b>Maritime application</b>	<b>other</b>	
  	<a href="#">Confirmation</a>	
<b>Outras informações</b>		
<a href="#">Informações sobre a embalagem</a> <a href="#">Informações sobre a embalagem</a> <a href="#">Information for data generation and storage</a>		

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BB31-0ND0-Z Y19>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BB31-0ND0-Z Y19>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0BB31-0ND0-Z Y19>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BB31-0ND0-Z Y19&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BB31-0ND0-Z Y19&lang=en)

---

última alteração:

02/04/2025 