

Característica		Valor
Canais de saída		12
Tipo de fiação		1 fio
Tipo de saída		Transistor
Tipo de sinal		Fonte
Corrente de saída		0,5 A máx. por saída
Corrente de saída total		6 A máx.
Tensão nominal de saída		24 Vcc
Faixa de tensão de saída		20,4 ... 28,8 Vcc
Redução de potência a 60 °C (140 °F)		I=0,4 A máx.
Queda de tensão		0,3 Vdc máx. a 0,5 A de corrente nominal
Status de diagnóstico		Monitoramento de saída com atraso de 10 ms
Corrente de fuga quando desligado		5 µA
Ligar o tempo		300 µs máx.
Desligue o tempo		300 µs máx.
Proteção de saída		Contra curto-circuito e sobrecarga, proteção térmica
Corrente de pico de saída de curto-circuito		12 A máx.
Rearmamento automático após curto-circuito ou sobrecarga		Sim, 10 ms min. dependendo da temperatura interna
Proteção contra polaridade reversa		Sim
Tensão de aperto		Tipo: 50 Vdc
Frequência de comutação	Carga resistiva	500 Hz máx.
	Carga indutiva	Veja as características de carga indutiva de comutação
Isolamento	Entre a entrada e o barramento interno	Ver nota ¹
	Entre canais	Não isolado
Consumo de corrente do segmento de E/S de 24 Vcc		48 mA