

FOLHA DE DADOS

Contatores



Características Principais



Referência	: CWCA0
Código do produto	: 12487339
Corrente nominal Ie AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 10 A
Contatos principais (força)	: Sem contato principal
Contatos auxiliares	: 2 NA + 2 NF
Tensão de comando	: 125V DC
Tipo de terminal	: Parafuso

Dados básicos

Tensão nominal de emprego Ue	
- IEC / UL	: 690 V / 600 V
Tensão nominal de isolamento Ui (Grau de poluição 3)	
- IEC / UL	: 690 V / 600 V
Tensão nominal de impulso Uimp (IEC 60947-1)	: 4 kV
- Limites de frequência [1]	: 25 Hz ... 400 Hz
- Vida mecânica	
Bobina CA	: 10 milhões
Bobina CC	: 12 milhões
Vida elétrica - Ie AC3	: Não contém
Pontos de conexão a bobina	
Contatores com bobina CA	: 2
- Contatores com bobina CC	: 2
Resistência a vibrações (IEC 60068-2-6)	
contator aberto	: 2 g
contator fechado	: 4 g
Resistência a choques mecânicos (½ senóide = 11ms)	
contator aberto	: 6 g
contator fechado	: 10 g
Instalação	: DIN 35 mm (EN 50022)
Grau de proteção (IEC 60529)	
Terminais principais	: IP20
Bobina e contatos auxiliares	: IP20

Circuito de comando - corrente alternada

Tensão nominal de isolamento Ui (Grau de poluição 3)	: 690 V / 600 V
- IEC / UL	
Tensões padrões em 50/60 Hz	:
Limites de operação da bobina	
- bobina 60 Hz	- operação : - desoperação :
- bobina 50 Hz	- operação : - desoperação :
- Consumo médio da bobina	
- operando em 60 Hz	- circuito magnético fechado : - fator de potência (cos φ) : - Potência térmica dissipada : - fechamento do circuito magnético :
- operando em 50 Hz	- circuito magnético fechado : - fator de potência (cos φ) : - Potência térmica dissipada : - fechamento do circuito magnético :
Tempo médio de funcionamento	
- fechamento dos contatos NA	:
- abertura dos contatos NA	:

Circuito de comando - corrente contínua

- IEC / UL	
Tensões padrões	: 12...440 V
Limites de operação da bobina	
- operação	: 0,4...0,7xUs
- desoperação	: 0,15...0,7xUs
Consumo médio	
- circuito magnético fechado	: 2,6...3,7 W
- fechamento do circuito magnético	: 2,6...3,7 W
Potência térmica dissipada	: 2,6...3,7 W
Tempo médio de funcionamento	
- fechamento dos contatos NA	: 35...45 ms
- abertura dos contatos NA	: 7...12 ms

Contatos principais (força)

Corrente nominal de emprego Ie	
- AC-3 (Ue ≤ 440 V)	: 10 A

FOLHA DE DADOS

Contatores



- AC-4 ($U_e \leq 440\text{ V}$)

: Não contém
- AC-1 ($\theta \leq 55\text{ }^\circ\text{C}$, $U_e \leq 690\text{ V}$)

: 10 A
- Tensão nominal de emprego U_e

: 690 V / 600 V
- IEC / UL

: Sem contato principal
- Número de polos

: Não contém
- Capacidade de estabelecimento (IEC 60947)
- Capacidade de interrupção (IEC/EN 60947)
- $U_e \leq 400\text{ V}$

: Não contém
- $U_e = 500\text{ V}$

: Não contém
- $U_e = 690\text{ V}$

: Não contém
- Corrente temporária admissível (sem condução de corrente anteriormente durante 15 min com $\theta \leq 40\text{ }^\circ\text{C}$)
- 1 seg

: Não contém
- 10 seg

: Não contém
- 10 seg

: Não contém
- 1 min

:
- 10 min

: Não contém
- Proteção contra curto circuito dos contatos principais fusível (gL/gG)
- @600V - UL/CSA

: Não contém
- coordenação tipo 1

: Não contém
- coordenação tipo 2

: Não contém
- Potência média dissipada por pólo
- AC-1 ($\theta \leq 55\text{ }^\circ\text{C}$, $U_e \leq 690\text{ V}$)

: Não contém
- AC-3 ($U_e \leq 440\text{ V}$)

: Não contém
- Categoria de utilização AC-3**
- Corrente nominal de emprego I_e ($\theta \leq 55\text{ }^\circ\text{C}$)
- $U_e \leq 440\text{ V}$

: 10 A
- $U_e \leq 500\text{ V}$

: Não contém
- $U_e \leq 690\text{ V}$

: Não contém
- Porcentagem máxima (600 ops./h)

: 100 %

Valores orientativos de potência (IEC) - Motores de indução trifásico (50/60Hz) - IV pólos - 1800rpm		
Tensão	kW	cv ou HP
220 / 240 V	Não contém	Não contém
380 / 400 V	Não contém	Não contém
415 / 440 V	Não contém	Não contém
500 V	Não contém	Não contém
660 / 690 V	Não contém	Não contém

Valores orientativos de potência (UL)		
Tensão	1 Phase	3 Phase
120 V	Não contém	Não contém
200 V	Não aplicável	Não contém
208 V	Não contém	Não contém
240 V	Não contém	Não contém
480 V	Não contém	Não contém
600 V	Não contém	Não contém

- Categoria de utilização AC-4**

Corrente nominal de emprego I_e ($\theta \leq 55\text{ }^\circ\text{C}$)
- $U_e \leq 440\text{ V}$

: Não contém
- $U_e \leq 500\text{ V}$

: Não contém
- $U_e \leq 690\text{ V}$

: Não contém

Valores orientativos de potência (IEC) - Motores de indução trifásico (50/60Hz) - IV pólos - 1800rpm		
Tensão	kW	cv ou HP
220 / 240 V	Não contém	Não contém
380 / 400 V	Não contém	Não contém
415 / 440 V	Não contém	Não contém
500 V	Não contém	Não contém
660 / 690 V	Não contém	Não contém

- Categoria de utilização AC-1 (3P/NA)**

Porcentagem máxima (600 ops./h)
- : Não contém

Potência máxima de emprego $\theta \leq 55\text{ }^\circ\text{C}$ (resistores trifásicos)	
Tensão	Potência
220 / 240 V	Não contém
380 / 400 V	Não contém
415 / 440 V	Não contém
500 V	Não contém
660 / 690 V	NAO CONTEM

- Contatos auxiliares**

Conformidade às normas
- : IEC 600947-5-1
- Tensão nominal de isolamento UI
- IEC / UL

: 690 V / 600 V

FOLHA DE DADOS

Contatores



Tensão nominal de emprego Ue	
- IEC / UL	: 690 V / 690 V
Corrente térmica convencional Ith ($\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$)	: 10 A
Corrente nominal de emprego Ie - IEC 60947-5-1 / AC-15	
- 220 / 240 V	: 10 A
- 380 / 440 V	: 6 A
- 500 V	: 4 A
- 660 / 690 V	: 2 A
Corrente nominal de emprego Ie - IEC 60947-5-1 / DC-13	
- 24 V	: 6 A
- 48 V	: 4 A
- 110 V	: 2 A
- 200 V	: 0,7 A
- 440 V	: Não contém
Capacidade de Estabelecimento - (AC-15 e Ue $\leq$ 690V 50/60Hz)	: 10 x Ie
Capacidade de Interrupção - (AC-15 e Ue $\leq$ 400V 50/60Hz)	: 10 x Ie
Proteção contra curto circuito dos contatos principais fusível (gL/gG)	: 10 A
Mínima capacidade de manobra	: 17/5 V/mA
Vida elétrica	: 1 milhão
Vida mecânica	: 10 milhões
Tempo de não sobreposição entre contatos NA e NF	: Não contém
Resistência de isolamento	: Não contém

Conexão

Contatos principais	
Tipo de parafuso	: M3 fenda/phillips
Seção dos condutores	

Tipo de condutor	Seção (conforme IEC)	Seção (conforme UL)
Fio rígido	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x
Cabo flexível sem terminal	1 x 0,75...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,75...2,5 mm ²	2 x
Cabo flexível com terminal	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...1,5 mm ²	2 x

Torque de aperto (IEC/UL)	: 1,1 Nm / 10 lb.in
Circuito de comando	
Tipo de parafuso	: M3 Fenda/Phillips
Seção dos condutores	

Tipo de condutor	Seção (conforme IEC)	Seção (conforme UL)
Fio rígido	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...2,5 mm ²	2 x
Cabo flexível sem terminal	1 x 0,75...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,75...2,5 mm ²	2 x
Cabo flexível com terminal	1 x 0,5...2,5 mm ²	1 x
	2 x 0,5...1,5 mm ²	2 x

Torque de aperto (IEC/UL)	: 1,1 Nm / 10 lb.in
---------------------------	---------------------

Aplicação em corrente contínua

Categoria de emprego DC-1 (L/R $\leq$ 1 ms)

Tensão	Corrente nominal de utilização (Ie)			
	Pólo(s) em série			
	1	2	3	4
Ue $\leq$ 24V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 48V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 60V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 125V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 220V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 440V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 600V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém

Categoria de emprego DC-3 (L/R $\leq$ 2,5 ms)

Tensão	Corrente nominal de utilização (Ie)			
	Pólo(s) em série			
	1	2	3	4
Ue $\leq$ 24V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 48V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 60V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 125V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 220V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 440V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue $\leq$ 600V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém

FOLHA DE DADOS

Contatores



Categoria de emprego DC-5 (L/R ≤ 15ms)

Tensão	Corrente nominal de utilização (Ie)			
	Pólo(s) em série			
	1	2	3	4
Ue ≤ 24V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue ≤ 48V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue ≤ 60V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue ≤ 125V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue ≤ 220V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue ≤ 440V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém
Ue ≤ 600V	Não contém	Não contém	Não contém	Não contém

Temperatura ambiente

Operação : -25 °C ... +55 °C
Armazenagem : -55 °C ... +80 °C
Altitude máxima de utilização sem alteração dos valores nominais [2] : 3000 m

Dimensões

Altura : 58 mm
Largura : 45 mm
Profundidade : 52 mm
Peso : 0,229 kg

Normas

IEC 60947-1
UL 508

Certificações

CE, UL, IRAM e EAC

Notas

- 1) Valores superiores a 60 Hz deverão ter redução de corrente;
2) Para altitudes de 3000 a 4000 m (0,90 x Ie e 0,80 x Ui) e de 4000 a 5000 m (0,80 x Ie e 0,75 x Ui).