

Folha de dados do produto

Especificações



MODULO X80 - COMUNICACAO COM 2 PORTAS RS485/232 - HG

BMXNOM0200H

Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de produto ou componente	Módulo de ligações em série
Aplicação específica do produto	Para ambientes severos
Conceito	Ligação de série
Tipo de conexão integrada	RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 fios RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 par trançado
Tratamento de proteção	Revestimento isolante

Complementar

Alimentação	Fonte de alimentação interna via rack
Gravação	CE
Sinalização local	1 LED (Vermelho) para falha de módulo (ERR) 1 LED (Verde) para execução de módulo (RUN) 1 LED (Verde) para atividade na ligação de série (SER COM 0) 1 LED (Verde) para atividade na ligação de série (SER COM 1)
Consumo de corrente	80 mA a 24 V CC
Formato do módulo	Padrão
Peso líquido	0,23 kg

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Umidade relativa	10...95 % Sem condensação
Grau de proteção IP	IP20
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
Certificações do produto	CE UL CSA RCM EAC Marinha Mercante ATEX zona 2/22 IECEEx zona 2/22
Padrões	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201

Característica do ambiente da aplicação	Resistente ao gás classe Gx conforme ISA S71.04 Resistente ao gás classe 3C4 conforme IEC 60721-3-3 Resistente ao pó classe 3S4 conforme IEC 60721-3-3 Resistente à areia classe 3S4 conforme IEC 60721-3-3 Resistente ao sal nível 2 conforme IEC 68252 Resistente ao crescimento de bolor classe 3B2 conforme IEC 60721-3-3 Resistente aos esporos fúngicos classe 3B2 conforme IEC 60721-3-3 Local perigoso class I division 2
---	--

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	11,8 cm
Package 1 Weight	229,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,682 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)