

Folha de dados do produto

Especificações



MODULO X80 - CONVERTOR DE FIBRA MULTIMODO 2FO LC - 2ETH RJ - 2KM

BMXNRP0200

Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de produto ou componente	Repetidor de fibra óptica
Tipo da fibra óptica	Modo multi

Complementar

Tensão nominal	24 V
Consumo de corrente	140 mA típico 200 mA Máximo
Função disponível	Troca a quente
Número de porta	2 RJ45 com 100BASE-TX porta Ethernet conforme IEEE 802.3u 2 Fibra óptica com 100BASE-FX porta Ethernet conforme IEEE 802.3u
Sinalização local	1 LED (Verde) para status da fonte de alimentação 1 LED (Vermelho) para condição de erro (ERR) 2 LEDs (Verde) para status de ligação 2 LEDs (Verde) para estado e atividade da porta de fibra
Comprimento de onda	1310 nm
Distância de funcionamento	0 ... 2000 m
Atenuação	-23,5...-14 dB (50/125 µm) -20...-14 dB (62,5/125 µm)
Tempo de subida/descida	3 ns
Sensibilidade do receptor	- 31...- 14 dBm
Gravação	CE
Largura	32 mm
Altura	100 mm
Profundidade	86 mm
Peso líquido	203 g

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	0...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Umidade relativa	0...95 %
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão

Certificações do produto	CE RCM CSA EAC Marinha Mercante UL
Padrões	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Força dielétrica	1400 V CC entre o campo e autocarro 500 V CC entre canais
Grau de proteção IP	IP20
Altitude de funcionamento	0...4000 m

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	244,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,416 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Substituição(ões) recomendada(s)