

**899.AS5CE412****TOMADA MÓVEL****320A 3P+N+T 1.000V Terminais de pressão**

EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-METAL |
| Descrição sintética | TOMADA MÓVEL       |
| Versão de montagem  | PORTÁTIL           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Corrente nominal | 320A                 |
| Polos            | 3P+N+T               |
| Tensão nominal   | 1.000V               |
| Conector borne   | Terminais de pressão |
| Cable section    | 120mm <sup>2</sup>   |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Versão de montagem       | PORTÁTIL              |
| Material                 | LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO |
| Grau de proteção         | Watertight            |
| Grau de proteção IP      | IP67                  |
| Grau de proteção IK      | IK10                  |
| Material de contacto     | CuZn (latão)          |
| Tratamento da superfície | Banhado a prata       |

**■ DESCARREGAR**

Guia de instruções  
Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Catalogue notes | Pode ser utilizado com versões HDAS |
|-----------------|-------------------------------------|