

690.5602-1712

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
IP65 3P+N+T 125A 400V
560x380x350mm



EN 61439-3 (2012-04)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA EMC 2014/30/EU

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série IMPACT
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO
Versão de montagem	PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	125A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz
	60Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Clavija fija IEC 309 125A
Emergency push button	No previsto
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 125A

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	BORRACHA
Cor	PRETO
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK09
Versão de montagem	PORTÁTIL
Typology	Cuadros instalacion portatil

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	560x380x350mm
No. of available outlets	5 NR

DESCARREGAR

[Esquema de ligação](#)