

661.0400-181

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP55 3P+N+T 390A 400V



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MEGA
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	390A
Tensão nominal	400V
Frequência	60Hz
	50Hz
Polos	3P+N+T
Posição horária	6h
Inlet supply unit	Regletas e-s 4P 100 mmq
Emergency push button	NO
RCD protection	Sobre cada base o salida
In disp. ing/tipo apparecchio	Seccionadores 4P 400A
Potência máx	230 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	METAL
Grau de proteção IP	IP55
Versão de montagem	SOBRE CAVALETE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Solo con clavijas

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

No. of available outlets	4 NR
--------------------------	------

■ DESCARREGAR

Esquema de ligação