

**457.32676****TOMADA DE EMBUTIR****32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz  
70X87MM Terminais de parafuso**

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série EUREKA      |
| Descrição sintética | TOMADA DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | PAREDE/EMBUTIR    |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 7h                    |
| Tensão nominal   | 480-500V              |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Versão de montagem       | PAREDE/EMBUTIR   |
| Cor                      | PRETO            |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO    |
| Grau de proteção         | Watertight       |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67        |
| Grau de proteção IK      | IK07             |
| Tipo de saída disponível | EM ÂNGULO DE 90° |
| Material de contacto     | CuZn (latão)     |
| Entrada cabo             | PG16             |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 70X87MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]