



chave seccionadora, chave liga/desliga 125 A de 3 polos+N

Figure similar

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Chave liga/desliga
versão do produto	3 contactos de fecho + N
versão da função de comutação	chave liga/desliga
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	3
versão dos polos	3P+N
resistência ao curto-circuito	10 kA
tipo de tensão da tensão de serviço	CA
Tensão de alimentação	
tensão de serviço valor nominal	440 V
range de valores da frequência de operação	50/60 Hz
Classe de proteção	
grau de proteção IP	Outros
Capacidade de comutação	
capacidade de interrupção corrente valor nominal	0,375 kA
Dissipação	
potência dissipada [W] em valor nominal de corrente em CA em estado operacional quente por ponto de ligação	8,6 W
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	125 A
Detalhes do produto	
componente do produto lâmpada de sinalização	No
número de NA	3
Função do produto	
função do produto abertura positiva (conforme DIN VDE 0113)	No
secção transversal do condutor conectável em condutor flexível com tratamento de terminal de condutor isolado	
• mínimo	2,5 mm <sup>2</sup>
• máximo	50 mm <sup>2</sup>
secção transversal do condutor conectável em condutor rígido	
• mínimo	2,5 mm <sup>2</sup>
• máximo	50 mm <sup>2</sup>
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo	2,5 N·m
• máximo	3 N·m

Projeto mecânico	
altura	89,8 mm
profundidade	74,5 mm
profundidade de montagem	70 mm
número de unidades de divisão da largura	4
Peso líquido por ME	442 g
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-5 °C
• máximo	40 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo	-25 °C

Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



### Outras informações

#### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TL1692-0>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TL1692-0>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TL1692-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1692-0)

#### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



última alteração:

04/04/2025



