

**590.PG1M9W01**

**BOTÃO DE EMERGÊNCIA**  
**IP65 ø90mm 1 MOD. INSTÁVEL**  
**VERMELHO GW 850°C**



EN 60947-5-1(2017)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Série comercial     | Série TOP22         |
| Descrição sintética | BOTÃO DE EMERGÊNCIA |
| Modelo              | INSTÁVEL            |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Material                  | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção IP       | IP65          |
| Temperatura de instalação | -25°C/+70°C   |
| Cor                       | VERMELHO      |
| GLOW WIRE                 | GW 850°C      |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|            |        |
|------------|--------|
| Nº lugares | 1 MOD. |
| Diameter   | ø90mm  |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Catalogue notes | Fornecido com um bloco de contato NF.       |
|                 | Caixas com botão de emergência              |
|                 | Terminais de mola                           |
|                 | Entrada de cabo rosqueada com recortes 3M20 |