

403.2621

TOMADA BLOQUEADA
32A 2P 12h 40-50V 130X260MM
Terminais de parafuso Con
enclavamiento eléctrico



EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ADVANCE-GRP[<50V]
Descrição sintética	TOMADA BLOQUEADA
Versão de montagem	EMBUTIR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	2P
Posição horária	12h
Tensão nominal	40-50V
Conector borne	Terminais de parafuso

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	BRANCO
Material	GRP Glass Reinforced Polyester
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK10
Material de contacto	CuZn (latão)
Working temperature	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Auto-extinguível UL94	V0

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	130X260MM
--------	-----------

DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções

OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Opções	Con enclavamiento eléctrico
Notas	SEM TRANSFORMADOR
Catalogue notes	Para a escolha das bases, referem-se ao módulo 16A-32A. Base vazia: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579)
	Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.
	Quando plug é inserido um micro-interruptor é activado e fecha o circuito