

428.1664F

TOMADA DE EMBUTIR
16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz
75X75MM Conector borne com mola



EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)
DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série OPTIMA
Descrição sintética	TOMADA DE EMBUTIR
Versão de montagem	EMBUTIR

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	16A
Polos	3P+T
Posição horária	9h
Tensão nominal	200-250V
Frequência	50Hz 60Hz
Conector borne	Conector borne com mola

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Versão de montagem	EMBUTIR
Cor	AZUL
Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção	Watertight
Grau de proteção IP	IP66/IP67/IP69
Grau de proteção IK	IK08
Tipo de saída disponível	RETA
Material de contacto	CuZn (latão)

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Flange	75X75MM
--------	---------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]