

**248.1697.MIL****PLUGUE DE EMBUTIR****16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz**  
**75X75MM Terminais de parafuso**EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
DIRETIVA RoHS 2011/65/EU**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-MIL  |
| Descrição sintética | PLUGUE DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 16A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 6h                    |
| Tensão nominal   | 346-415V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
|                  | 50Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR        |
| Cor                      | VERMELHO       |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção         | Watertight     |
| Grau de proteção IP      | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK      | IK08           |
| Tipo de saída disponível | RETA           |
| Material de contacto     | CuZn (latão)   |
| Tratamento da superfície | Niquelado      |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |         |
|--------|---------|
| Flange | 75X75MM |
|--------|---------|

**■ DESCARREGAR**Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Catalogue notes | Cor verde militar |
|-----------------|-------------------|