

cabo do motor de um lado sem freio com termistor Han Q8 - aberto de um lado angulado 6 x 1,5 mm2 comprimento 5 m

designação do produto		Cabo do motor
tipo de conector		pino
comprimento do cabo	m	5
tipo de saída do cabo		angulado
número de condutores isolados elétricos		6
quantidade de polos		6
grau de proteção IP		IP65
equipação das pontas do cabo		de um lado

### Outras informações

#### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

#### Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1911-0EF31>

#### CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1911-0EF31>

#### Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1911-0EF31>

#### Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1911-0EF31&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-0EF31&lang=en)

última alteração:

01/04/2025 