

**319.3248****TOMADA MÓVEL**

32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz II  
2GD Bornes conexión brida tornillo



EN 60079-31 (2014)  
EN 60079-1 (2014)  
EN 60079-7 (2015)  
IEC 60079-0 (2017)  
EN IEC 60079-7/A1 (2018)  
EN 60079-0 (2018)  
IEC 60079-31 (2013)  
IEC 60079-1 (2014)  
IEC 60079-7 (2017)  
EN IEC 60309-1:2022  
EN IEC 60309-2:2022  
EN IEC 60309-4 (2022)  
IEC 60079-31 (2022)

DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Série comercial                  | Série OPTIMA-EX[GD]            |
| Descrição sintética              | TOMADA MÓVEL                   |
| Versão de montagem               | PORTÁTIL                       |
| <b>■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA</b> |                                |
| Corrente nominal                 | 32A                            |
| Polos                            | 2P+T                           |
| Posição horária                  | 9h                             |
| Tensão nominal                   | 380-415V                       |
| Frequência                       | 60Hz                           |
|                                  | 50Hz                           |
| Conector borne                   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS EX**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Group and categories EX | II 2GD                         |
| Modo de proteção de gás | Ex db eb IIC T3 Gb Ta-50/+60°C |
| Modo de proteção de gás | Ex db eb IIC T4 Gb Ta-50/+50°C |
| modo de proteção poeira | Ex tb IIIC T85°C Db IP66       |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Versão de montagem         | PORTÁTIL      |
| Cor                        | VERMELHO      |
| Material                   | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção           | Splash proof  |
| Grau de proteção IP        | IP66          |
| Resistência ao impacto     | 7J            |
| Tipo de saída disponível   | RETA          |
| Material de contacto       | CuZn (latão)  |
| Entrada cabo               | PRENSA CABO   |
| GLOW WIRE                  | GW 960°C      |
| Ambient temperature Ta min | -50 °C        |
| Ambient temperature Ta max | 60 °C         |
| Cadeado                    | ø4,7mm        |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]  
Guia de instruções  
Guia de instruções  
Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue notes | AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|