



interruptor auxiliar, 2NA, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2, fixação no piso, instalação da distribuição encapsulamento com material isolante e para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL fixação no piso

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	interruptor auxiliar
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2 fixação pela base, instalação para distribuidor, caixa de material isolante
corrente de serviço	<ul style="list-style-type: none"> <li>em AC-15 em 110 V valor nominal 6 A</li> <li>em AC-15 em 230 V valor nominal 3 A</li> <li>em DC-13 em 24 V valor nominal 4 A</li> </ul>
aptidão para aplicação	para 3LD2 fixação no piso, instalação da distribuição, no invólucro, com chapa de blindagem EMC e para 3LD5 UL fixação no piso
característica especial do produto	Contato NA: seguidor ao ligar, em avanço ao desligar a chave 3LD. contato NF: em avanço ao ligar, seguidor ao desligar a chave 3LD
Acessórios	
acessório	contato auxiliar, 2 contatos NA
torque de aperto em terminais com parafuso	<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo 0,8 N·m</li> <li>máximo 1,2 N·m</li> </ul>
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares	<ul style="list-style-type: none"> <li>sólido 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>encordado 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	25 g
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9200-6C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9200-6C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9200-6C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-6C)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



última alteração:

12/04/2025 

