

**413.3266F.K****TOMADA DE EMBUTIR**

32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz

84X106MM Conector borne com mola



EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA      |
| Descrição sintética | TOMADA DE EMBUTIR |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Corrente nominal | 32A                     |
| Polos            | 3P+T                    |
| Posição horária  | 6h                      |
| Tensão nominal   | 380-415V                |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz            |
| Conector borne   | Conector borne com mola |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | EMBUTIR       |
| Cor                      | VERMELHO      |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44/IP54     |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |          |
|--------|----------|
| Flange | 84X106MM |
|--------|----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
Desenho Técnico [DWG]  
Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Notas           | COR PRETA |
| Catalogue notes | Preto     |