

**240.63962T****PLUGUE DE PAREDE****63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz****Bornes conexión brida tornillo**

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série OPTIMA-TOP |
| Descrição sintética | PLUGUE DE PAREDE |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Corrente nominal | 63A                            |
| Polos            | 3P+T                           |
| Posição horária  | 2h                             |
| Tensão nominal   | >50V                           |
| Frequência       | >300-500Hz                     |
| Conector borne   | Bornes conexión brida tornillo |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Versão de montagem       | PAREDE        |
| Cor                      | VERDE         |
| Material                 | TERMOPLÁSTICO |
| Grau de proteção         | Splash proof  |
| Grau de proteção IP      | IP44/IP54     |
| Grau de proteção IK      | IK08          |
| Tipo de saída disponível | INCLINADA     |
| Material de contacto     | CuZn (latão)  |
| Tratamento da superfície | Niquelado     |
| Entrada cabo             | M40X1,5       |

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]

Desenho Técnico [DWG]

Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Catalogue notes | Entrada de cabo fornecida      |
|                 | Manga de cabo roscado incluído |
|                 | Entrada de rosca aberta        |
|                 | Com entrada para rosca         |