

590.XHEM3204

INTERRUPTOR/SECCIONADOR
32A 4P IP65 105x150x82mm II 2D
EMERGÊNCIA AMARELO/VERMELHO



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)
DIRETIVA ATEX 2014/34/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-EX
Descrição sintética	INTERRUPTOR/SECCIONADOR
Modelo	EMERGÊNCIA
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Polos	4P

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2D
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC T90°C Db IP65

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO
Grau de proteção IP	IP65
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	AMARELO/VERMELHO
Resistência ao impacto	7J
Cadeado	ø4,7mm
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	105x150x82mm
------------	--------------

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
Desenho Técnico [DWG]
Desenho Técnico [STP]
Guia de instruções
Guia de instruções

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Entradas de cabos 1xM20 (superior): mediante pedido.
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.
	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados) e na posição ON (3 cadeados).