

**403.63874-F**

**TOMADA BLOQUEADA**  
 63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V  
 60Hz 50Hz 60Hz 170X380MM  
 Terminais de parafuso Con  
 enclavamiento mecánico



EN 60309-4 (2007)  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Série comercial     | Série ADVANCE GRP |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA  |
| Versão de montagem  | EMBUTIR           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 63A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 3h                    |
| Tensão nominal   | 380V 50Hz / 440V 60Hz |
| Frequência       | 50Hz<br>60Hz          |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |
| Tipo de fusível  | gG 22x58mm            |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Versão de montagem    | EMBUTIR                        |
| Cor                   | VERMELHO                       |
| Material              | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grau de proteção      | Watertight                     |
| Grau de proteção IP   | IP66/IP67/IP69                 |
| Grau de proteção IK   | IK10                           |
| Material de contacto  | CuZn (latão)                   |
| Working temperature   | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE             | GW 960°C                       |
| Auto-extinguível UL94 | V0                             |
| Cadeado               | ø6,3mm                         |

**■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS**

|        |           |
|--------|-----------|
| Flange | 170X380MM |
|--------|-----------|

**■ DESCARREGAR**

Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Notas           | COM FUSÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Catalogue notes | Fornecido com parafusos de fixação em aço inoxidável.<br>Fusíveis não fornecidos<br>Base vazia: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579)<br>[i-Device]: Um controles de dispositivo eletrônico ("Intelligence Device") o status do soquete intertravado, monitorando a funcionalidade elétrica. |