

**INTERRUPTOR/SECCIONADOR
63A 4P IP65 150x210x107mm II 2D
GENERAL CINZA/PRETO**



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série ISOLATORS-EX
Descrição sintética	INTERRUPTOR/SECCIONADOR
Modelo	GENERAL
Versão de montagem	PAREDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	63A
Polos	4P

■ CARACTERÍSTICAS EX

Group and categories EX	II 2D
modo de proteção poeira	Ex tb IIIC T90°C Db IP65

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de construção	Na caixa
Versão de montagem	PAREDE
Material	LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO
Grau de proteção IP	IP65
Temperatura de instalação	-25°C/+60°C
Cor	CINZA/PRETO
Resistência ao impacto	7J
Cadeado	ø4,7mm
Ambient temperature Ta min	-25 °C
Ambient temperature Ta max	60 °C

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions 150x210x107mm

DESCARREGAR

[Desenho Técnico \[PDF\]](#)
[Desenho Técnico \[DWG\]](#)
[Desenho Técnico \[STP\]](#)
[Guia de instruções](#)
[Guia de instruções](#)

■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

Catalogue notes	Entradas de cabos 1xM20 (superior): mediante pedido.
	AtEX [ATmosphères EXplosibles]: para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas.
	Alça bloqueado na posição OFF (3 cadeados) e na posição ON (3 cadeados).