

**507.32875**

**TOMADA BLOQUEADA**  
**32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz**  
 Terminais de parafuso Con  
 enclavamiento mecánico



EN IEC 60309-1:2022  
 EN IEC 60309-2:2022  
 EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA RoHS 2011/65/EU

**■ CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Série comercial     | Série PROXIMA    |
| Descrição sintética | TOMADA BLOQUEADA |
| Versão de montagem  | PAREDE           |

**■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Corrente nominal | 32A                   |
| Polos            | 3P+N+T                |
| Posição horária  | 11h                   |
| Tensão nominal   | 440-460V              |
| Frequência       | 60Hz                  |
| Conector borne   | Terminais de parafuso |

**■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Versão de montagem   | PAREDE         |
| Cor                  | VERMELHO       |
| Material             | TERMOPLÁSTICO  |
| Grau de proteção     | Watertight     |
| Grau de proteção IP  | IP66/IP67/IP69 |
| Grau de proteção IK  | IK10           |
| Material de contacto | CuZn (latão)   |
| Cadeado              | ø5mm           |

**■ DESCARREGAR**

BIM Object  
 Desenho Técnico [PDF]  
 Desenho Técnico [DWG]  
 Desenho Técnico [STP]  
 Guia de instruções

**■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS**

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Opções          | Con enclavamiento mecánico                      |
| Notas           | SEM FUSÍVEL                                     |
| Catalogue notes | Top and bottom side cable entry                 |
|                 | Lado em branco com marca de ponto de perfuração |